

中型闪烁警示灯

LFH



如何选型

LFH-12S-R

① ② ③

①额定电压
12 = 直流 12V
24 = 直流 24V
48 = 直流 48V
M2 = 交流 100/120/200/230V

②闪烁频率
空白 = 110±10 fpm
S = 140±14 fpm

③颜色
R = 红色 B = 蓝色
Y = 黄色 C = 白色
G = 绿色

产品列表

产品型号	额定电压	闪烁频率(fpm)	亮灯颜色	功耗	重量
LFH-12-R/Y/G/B/C	直流 12V	110	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 白色	6.0W	0.57kg
LFH-24-R/Y/G/B/C	直流 24V	110	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 白色	5.5W	0.57kg
LFH-48-R/Y/G/B/C	直流 48V	110	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 白色	7.5W	0.57kg
LFH-M2-R/Y/G/B/C	交流 100/120/200 / 230V	110	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 白色	6.8W	0.61kg
LFH-12S-R/Y/G/B/C	直流 12V	140	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 白色	6.0W	0.57kg
LFH-24S-R/Y/G/B/C	直流 24V	140	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 白色	5.5W	0.57kg
LFH-48S-R/Y/G/B/C	直流 48V	140	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 白色	7.5W	0.57kg

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 至 P. 112

产品名称	产品型号
壁挂安装支架	SZ-007

尺寸 (mm)

