


QTG50(M)L-USB / QTG60(M)L-USB



QTG50(M)L-USB Series

产品规格

QTG50(M)L-USB
QTG60(M)L-USB
QTG70(M)L-USB

材 质 灯罩-PC, 灯体-ABS
使用环境温度 -30°C ~ +50°C
音 量 Max.85dB at 1m
防 护 等 级 IP54
符 合 RoHS

- 连接到PC的USB端口, 通过PC的应用程序控制的LED多层信号灯
- USB数据线由VCC、D-、D+、GND、Shield组成
- PC的USB端口使用额定DC5V/500mA的2个端口
- 在支持USB 1.1或更高版本的主机上可用
- 为了能够转接到PC的多种应用程序, 提供了MS Windows用开发者数据库
- 内置5种不同的蜂鸣音
- LED指示灯的长亮/闪亮工作在程序内设定
- 产品以连接USB控制用插头和供电用插头的状态出库
- 在USB端口的电流容量范围内, 可以同时运作多个指示灯
- 在1台电脑上使用2台以上的USB产品时, 此USB产品以定制规格提供
- 指示灯同时工作标准: 可同时工作2层
- 支持OS(32bit/64bit): Windows XP、Windows 7、Windows10
- 支持库: VC++、VB、Delphi(32bit only)、C#(64bit only)

接线信息

· 将电缆线的2个插头(信号控制用插头、电源供给用插头)都连到电脑上。



QTG50(M)L-USB Ø50mm USB多层信号灯

型号	层数	认证	标准颜色排列
QTG50(M)L-USB-BZ	1层	CE	1层: ●R-红
QTGA50(M)L-USB-BZ	2层		2层: ●R-红 ●G-绿
	3层		3层: ●R-红 ●A-黄 ●G-绿
	4层		4层: ●R-红 ●A-黄 ●G-绿 ●B-蓝
	5层		5层: ●R-红 ●A-黄 ●G-绿 ●B-蓝 ○W-白

QTG60(M)L-USB Ø60mm USB多层信号灯

型号	层数	认证	标准颜色排列
QTG60(M)L-USB-BZ	1层	CE	1层: ●R-红
QTGA60(M)L-USB-BZ	2层		2层: ●R-红 ●G-绿
	3层		3层: ●R-红 ●A-黄 ●G-绿
	4层		4层: ●R-红 ●A-黄 ●G-绿 ●B-蓝
	5层		5层: ●R-红 ●A-黄 ●G-绿 ●B-蓝 ○W-白

安装支架



标准型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。



外形图

单位: mm



QTG60(M)L-USB Series

用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架



壁挂式支架
TWS45



壁挂式支架
TWA45

型号选定

QTG50L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW18
[型号]		[层数]		[颜色]		[安装支架]
QTG50L-USB-BZ		1-1层		● R-红		无指定-标准型
QTG50ML-USB-BZ		2-2层		● A-黄		指定
QTGA50L-USB-BZ		3-3层		● G-绿		-LB18 -LW18
QTGA50ML-USB-BZ		4-4层		● B-蓝		-QZ18 -SZ18
		5-5层		○ W-白		-QL18 -SL18

※ 限Pole支架型(QTG50L-USB Series)指定支架规格。

QTG60L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW18
[型号]		[层数]		[颜色]		[安装支架]
QTG60L-USB-BZ		1-1层		● R-红		无指定-标准型
QTG60ML-USB-BZ		2-2层		● A-黄		指定
QTGA60L-USB-BZ		3-3层		● G-绿		-LB18 -LW18
QTGA60ML-USB-BZ		4-4层		● B-蓝		-QZ18 -SZ18
		5-5层		○ W-白		-QL18 -SL18

※ 限Pole支架型(QTG60L-USB Series)指定支架规格。


QTG70(M)L-USB



QTG70(M)L-USB Series

接线信息

· 将电缆线的2个插头(信号控制用插头、电源供给用插头)都连到电脑上。




QTG70(M)L-USB Ø70mm USB多层信号灯

型号	层数	认证	标准颜色排列
QTG70(M)L-USB-BZ	1层	CE	1层: R-红
QTGA70(M)L-USB-BZ	2层		2层: R-红 G-绿
	3层		3层: R-红 A-黄 G-绿
	4层		4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
	5层		5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白

外形图

单位: mm



用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架



壁挂式支架 TWS80



壁挂式支架 TWA80

安装支架

标准型	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

型号选定

QTG70L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW24
[型号]		[层数]		[颜色]		[安装支架]
QTG70L-USB-BZ		1-1层		R-红		无指定-标准型
QTG70ML-USB-BZ		2-2层		A-黄		指定
QTGA70L-USB-BZ		3-3层		G-绿		-LB24 -LW24
QTGA70ML-USB		4-4层		B-蓝		-QZ24 -SZ24
QTGA70ML-USB-BZ		5-5层		W-白		-QL24 -SL24

※ 限Pole支架型(QTG70L-USB Series)指定支架规格。